

D0 UQ



D0 UQ - характеристика gR (~50kA AC / --- 8kA DC; ~400V AC / --- 250V DC)

Размер	I <sub>n</sub> (A)	Тип	Код	Рабочее значение I <sup>2</sup> t (A <sup>2</sup> s)	Потери мощности (W)	Упаковка (шт.)	Вес (г)
D01	2	D01UQ2A	4311001	6,3	2,3	10/500	6
	4	D01UQ4A	4311002	13	3,1		6
	6	D01UQ6A	4311003	20	4		6
	10	D01UQ10A	4311004	65	4,2		6
	16	D01UQ16A	4311005	200	5,3		6
D02	20	D02UQ20A	4312001	275	8		11
	25	D02UQ25A	4312002	480	9		12
	35	D02UQ35A	4312003	1.000	10		13
	50	D02UQ50A	4312004	1.800	15		13
	63	D02UQ63A	4312005	2.500	17		15

Предохранители группы D0 предназначены для установки в держатели с типом резьбы E14 и E18 и разъединители VLD01 и STV D02.

D UQ



D UQ - характеристика gR (~50kA AC / --- 8kA DC; ~500V AC / --- 315V DC)

Размер	I <sub>n</sub> (A)	Тип	Код	Рабочее значение I <sup>2</sup> t (A <sup>2</sup> s)	Потери мощности (W)	Упаковка (шт.)	Вес (г)
DII	2	DIIUQ2A	4322001	5,8	2,1	5/500	27
	4	DIIUQ4A	4322002	11	2,5		27
	6	DIIUQ6A	4322003	18	3,2		27
	10	DIIUQ10A	4322004	40	3,6		27
	16	DIIUQ16A	4322005	60	6,3		28
	20	DIIUQ20A	4322006	139	7,3		29
	25	DIIUQ25A	4322007	205	9		30
DIII	30	DIIUQ30A	4322008	310	10		30
	35	DIIUQ35A	4323001	539	12		48
	50	DIIUQ50A	4323002	1.250	19		49
	63	DIIUQ63A	4323003	1.890	23	52	

Предохранители группы D предназначены для установки в держатели с типом резьбы E27, E33.

CH-SE gR (Special Edition) UQ



„Standarts“ contacts

„SU“ contacts

CH-SE UQ - характеристика gR согласно IEC 60269-4 (~100kA AC; ~690V AC)

Размер	I <sub>n</sub> (A)	Тип "Standart contacts"	Код	Преддуговое значение [A <sup>2</sup> s] L/R=10ms	Рабочее значение [A <sup>2</sup> s] L/R=10ms	Потери мощности [0,8xln] (W)	Потери мощности [1xln] (W)	Упак. (шт.)	Вес (г)
10x38	16	CH-SE 10UQ/16A/690V	2625046	32	166	1,6	2,8	10/500	10
	20	CH-SE 10UQ/20A/690V	2625047	80	340	1,7	2,9		

CH-SE UQ SU - характеристика gR согласно IEC 60269-4 (~100kA AC; ~690V AC)

Размер	I <sub>n</sub> (A)	Тип "SU contacts"	Код	Преддуговое значение [A <sup>2</sup> s] L/R=10ms	Рабочее значение [A <sup>2</sup> s] L/R=10ms	Потери мощности [0,8xln] (W)	Потери мощности [1xln] (W)	Упак. (шт.)	Вес (г)
10x38	16	CH-SE 10UQ/16A/690V SU	2625048	32	166	1,6	2,8	10/380	12
	20	CH-SE 10UQ/20A/690V SU	2625049	80	340	1,7	2,9		

Сверхбыстрые предохранители полного диапазона защиты. Применяются для защиты частотных преобразователей, полупроводниковой техники и многоскоростных двигателей. Рассчитаны на длительное использование (около 70 000 циклов с учетом пусковых токов двигателя и при температуре t<sup>0</sup>=70);

