

DC Axial

SIZE/尺寸：120X120X25mm

General Specifications (一般規格)

Motor : DC Brushless motor

馬達：直流單向無刷馬達

Frame : plastic(94V-0)

材料：框：塑料 (94V-0)

Impeller : plastic(94V-0)

材料：葉：塑料 (94V-0)

Bearing : Ball bearing

軸承：滾珠軸承

Weight : 230g

重量：230克



Major Characteristic Parameters 主要參數

Model 機型	Bearing 軸承	Voltage 電壓	Operating Vol. 操作電壓	Current 電流	Speed 轉速	Max Air Flow 最大風量	Max Static Pressure 最大風壓	Sound 噪音		
Part NO.	B / F / S	V	V	A	RPM	m3/min	CFM	mm-H2O	In-H2O	dBA
K-DC12025-A12-21	B	12	7.0~13.2	0.20	2100	1.92	67.70	4.30	0.18	35
K-DC12025-A12-25	B	12	7.0~13.2	0.22	2500	2.19	77.20	5.80	0.24	39
K-DC12025-A12-28	B	12	7.0~13.2	0.26	2800	2.46	86.70	7.10	0.29	42
K-DC12025-A12-34	B	12	7.0~13.2	0.44	3400	2.94	103.90	10.10	0.41	47
K-DC12025-A12-37	B	12	7.0~13.2	0.55	3700	3.25	114.80	11.80	0.48	50
K-DC12025-A12-40	B	12	7.0~13.2	0.65	4000	3.43	121.10	13.00	0.53	52
K-DC12025-A24-21	B	24	14.0~26.4	0.09	2100	1.92	67.70	4.30	0.18	35
K-DC12025-A24-25	B	24	14.0~26.4	0.11	2500	2.19	77.20	5.80	0.24	39
K-DC12025-A24-28	B	24	14.0~26.4	0.17	2800	2.46	86.70	7.10	0.29	42
K-DC12025-A24-34	B	24	14.0~26.4	0.26	3400	2.94	103.90	10.10	0.41	47
K-DC12025-A24-37	B	24	14.0~26.4	0.33	3700	3.25	114.80	11.80	0.48	50
K-DC12025-A24-40	B	24	14.0~26.4	0.39	4000	3.43	121.10	13.00	0.53	52
K-DC12025-A48-25	B	48	28.0~56.0	0.05	2500	2.19	77.20	5.80	0.24	39
K-DC12025-A48-28	B	48	28.0~56.0	0.09	2800	2.46	86.70	7.10	0.29	42
K-DC12025-A48-34	B	48	28.0~56.0	0.14	3400	2.94	103.90	10.10	0.41	47

Drawing & panel out-cuts 圖面及出入風口

Characteristic Curves 特性曲線

