

DC Axial

SIZE/尺寸 : 92X92X25mm

General Specifications (一般規格)

Motor : DC Brushless motor

馬達 : 直流單向無刷馬達

Frame : plastic(94V-0)

材料 : 框 : 塑料 (94V-0)

Impeller : plastic(94V-0)

材料 : 葉 : 塑料 (94V-0)

Bearing : Ball bearing

軸承 : 滾珠軸承

Weight : 96g

重量 : 96克



Major Characteristic Parameters 主要參數

Model	Bearing	Voltage	Operating Vol.	Current	Speed	Max Air Flow		Max Static Pressure		Sound
機型	軸承	電壓	操作電壓	電流	轉速	最大風量		最大風壓		噪音
Part NO.	B / F / S	V	V	A	RPM	m3/min	CFM	mm-H2O	In-H2O	dBA
K-DC09225-A12-18	B	12	7.0~13.2	0.10	1800	1.06	37.30	2.05	0.08	25
K-DC09225-A12-23	B	12	7.0~13.2	0.12	2300	1.40	49.52	3.38	0.14	32
K-DC09225-A12-28	B	12	7.0~13.2	0.21	2800	1.70	60.00	4.86	0.20	37
K-DC09225-A12-33	B	12	7.0~13.2	0.32	3300	2.06	72.80	6.65	0.27	43
K-DC09225-A12-38	B	12	7.0~13.2	0.40	3800	2.31	81.50	8.80	0.36	46
K-DC09225-A12-48	B	12	14.0~26.4	0.75	4800	2.88	102.60	13.36	0.57	53
K-DC09225-A24-18	B	24	14.0~26.4	0.08	1800	1.06	37.30	2.05	0.08	25
K-DC09225-A24-23	B	24	14.0~26.4	0.10	2300	1.40	49.52	3.38	0.14	32
K-DC09225-A24-28	B	24	14.0~26.4	0.12	2800	1.70	60.00	4.86	0.20	37
K-DC09225-A24-33	B	24	14.0~26.4	0.18	3300	2.06	72.80	6.65	0.27	43
K-DC09225-A24-38	B	24	14.0~26.4	0.25	3800	2.31	81.50	8.80	0.36	46
K-DC09225-A24-48	B	24	14.0~26.4	0.40	4800	2.88	102.60	13.36	0.57	53

Drawing & panel out-cuts 圖面及出入風口

Characteristic Curves 特性曲線

